

SẢN PHẨM
DUNG DỊCH TẨY SƠN

GIỚI THIỆU

LEMAY 2200 là chất tẩy sơn ở dạng lỏng gốc metylen clorua. Nó phù hợp để ứng dụng trên tường và nền để tẩy lớp sơn cũ trước khi sơn lớp mới. Nó hiệu nghiệm cho tẩy các lớp alkyd, acrylic, cao su clo hóa, melamin, epoxy và polyurethan.

ĐẶC TÍNH

Hoạt chất	: Metylen clorua.
Màu sắc	: Trong mờ
Độ đậm đặc	: Dung dịch sệt.
Mức tiêu thụ	: 2 đến 3 m ² /lít.

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

1. **LEMAY 2200** được quét lên bề mặt sơn cũ theo tỉ lệ khuyến nghị.
2. Mất khoảng từ 10 đến 30 phút để hoạt chất trong **LEMAY 2200** làm mềm lớp màng sơn cũ và tách chúng ra khỏi nền. Thời gian thực thi phụ thuộc vào loại và độ dày của lớp sơn cũ.
3. Vật liệu sơn được làm nóng rồi được cạo sạch và khu vực sơn vừa được tẩy cần được rửa sạch bằng Cleaner #2 hoặc luồng nước.
4. Đối với một số hệ sơn dày, từ bước 1 đến bước 3 sẽ chỉ tẩy được lớp mặt của hệ sơn. Lập lại các bước từ 1 đến 3 để tẩy các lớp còn lại trên bề mặt.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

1. **LEMAY 2200** chỉ được sử dụng bởi những người đã được huấn luyện và có chuyên môn.
2. Người sử dụng **LEMAY 2200** phải đọc và hiểu rõ bản hướng dẫn an toàn của vật liệu trước khi sử dụng.
3. Khu vực tiến hành thi công **LEMAY 2200** phải được che chắn để đề phòng người khác bị tổn thương do tiếp xúc với vật liệu. Biển cảnh báo cần được bố trí quanh khu vực thi công.
4. Thợ thi công phải được trang bị bảo hộ lao động như đeo găng PVC, kính bảo hộ, mặc áo dài tay và các trang bị bảo hộ cá nhân khác phù hợp với điều kiện của hiện trường thi công.
5. Trong thời gian thi công **LEMAY 2200**, phải tạo thông thoáng khu vực thi công. Đối với hiện trường thi công trong khu vực kín, phải đặc biệt chú ý đảm bảo an toàn cho người thực thi.