

SẢN PHẨM
SƠN PHỦ KÍN BỀ MẶT ẨM ƯỚT

GIỚI THIỆU

LEMAX 66 AC là lớp sơn phủ gốc dung môi pha phẩm màu ứng dụng trên bề mặt ẩm ướt. Nó bám chặt lên bề mặt ẩm ướt và hơi ẩm có thể thoát ra qua lớp màng sơn mà không gây hại cho lớp sơn.

KHUYẾN DÙNG

LEMAX 66 AC được khuyến dùng cho bê tông hoặc tường gạch cũ trong nhà và ngoài trời khi bị ngấm ẩm liên tục như những bức tường ngoài trời thường xuyên chịu mưa và tường tầng hầm.

ƯU ĐIỂM

- * Khả năng chịu kiềm tuyệt hảo.
- * Thoát ẩm cao.
- * Bám tốt lên bề mặt ẩm ướt.
- * Dễ thi công – pha trộn và qui trình thi công đơn giản.

THÔNG SỐ VẬT LÝ

Màu sắc : phụ thuộc vào màu phẩm
Số thành phần : 1
Độ dày thích hợp : 50 micrômét DFT/lớp
Mức phủ lí thuyết : 8 m²/lít @ 50 micrômét DFT
Số lớp : 1
Thời gian khô : Sờ khô 45 phút
: Lớp mặt 5 giờ
Kích thước bao bì : 5 lít & 20 lít
Làm sạch : **LEMAX Cleaner #2**

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt: Bề mặt cần sơn phải khô và sạch dầu, mỡ, bột phấn và vật liệu biến chất phải được cạo hoặc khử sạch bằng luồng nước áp lực.

Thi công: Có thể dùng biện pháp quét, lăn hay phun để sơn **LEMAX 66 AC**. Đối với biện pháp lăn, chỉ sử dụng chất pha loãng theo khuyến nghị khi thấy cần thiết.

Khô: Chờ khô tối thiểu 5 giờ trước khi sơn lớp mặt.

Vệ sinh dụng cụ: Rửa sạch dụng cụ và thiết bị thi công bằng **Cleaner #2** ngay sau khi sử dụng.